



DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Additivo concentrato ad ampio spettro d'azione, perfettamente compatibile con tutti i prodotti a base acqua per interno ed esterno normalmente in commercio. Aggiunto nelle idropitture, previene e rallenta la proliferazione di muffe sui muri, dovute normalmente alla presenza di umidità da condensa; in prodotti per esterno (Quarzi, Silossanici), aiuta a prevenire e rallentare la formazione di muffe ed alghe, soprattutto nelle pareti a nord.

La corretta aggiunta, non modifica le proprietà del prodotto originale.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di sostanze attive ad ampio spettro d'azione
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,01 Kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininifiammabile
SOLIDI IN VOLUME	46 ± 1 %
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G4 V50 a 21°C) 1800 ± 250 cp





AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Prima di smaltire la confezione utilizzata, risciacquare con acqua e versarla nel prodotto da additivare
- Utilizzare con riguardo alle norme di sicurezza

MODO DI IMPIEGO

Aggiungere una confezione da 250 ml, ogni 4 litri di prodotto finito base acqua .

I prodotti specifici es. Decibel e Sanapiù, non necessitano di alcuna aggiunta, come i rivestimenti per esterno già additivati antialga.

E' importantissimo provvedere ad una preventiva pulizia da muffe ed alghe, se presenti sui supporti da trattare, sia esterni che interni, con l'applicazione di Soluzione Igienizzante (leggere scheda tecnica di Soluzione Igienizzante).

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.

