



WOOD LINE FINITURA CERATA

Finitura satinata, non sfogliante resistente ai raggi U.V.

CODICE 7E-C266-..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

WOOD LINE FINITURA CERATA è una vernice a base di cere selezionate e resine alchidiche-uretaniche. Satinato, colorato e non sfogliante, il prodotto, protegge a fondo il legno, rendendolo impermeabile all'acqua e protegge le cellule del legno dai raggi ultravioletti, grazie a speciali assorbitori UV di raggi ultravioletti che ne causerebbero altrimenti l'invecchiamento e l'ingrigimento.

WOOD LINE FINITURA CERATA è l'ideale per proteggere e rifinire in maniera definitiva sottotetti, perlinature, balconi, infissi, etc.

Aspetto della pellicola essiccata : satinato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3h SECCO ALTATTO	24h PER RICOPERTURA	12m² RESA PERLITRO	 PRONTO ALL'USO	 PRONTO ALL'USO	 DILUENTE 7
-------------------------------	-------------------------------	---	--	--	---

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchiliche-uretaniche, speciali additivi, ossidi trasparenti e cere
PESO SPECIFICO	0,930 ± 0,02 Kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> a 21°C
SOLIDI IN VOLUME	35 ± 2%
V.O.C.	< 400 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN a a 21°C) 70 ± 20 s
TINTE	Incolore - Cartella colori – Tingo





AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Conservare in luogo asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- Per esterno prevedere sempre almeno una mano colorata all'interno del ciclo

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia.
2. controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di Wood Line Impregnante
4. carteggiare leggermente
5. dopo 24 ore, applicare due mani di Wood Line Finitura cerata.

Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di Wood Line Finitura cerata.

Boero Bartolomeo S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità alla sola qualità.

